

YUVARLAK ALTLI YANGIN KOVASI ROUND BOTTOM FIRE BUCKETS

- Kapasite: 20 L / Capacity: 20L
- Malzeme: Çelik / Material: steel
- Traitement de surface: revêtement époxy rouge
Surface treatment: red epoxy coating

HORTUM MAKARALARI İÇİN SABİT DESTEK FIXED SUPPORT FOR HOSE REELS

- Malzeme: Çelik / Material: steel
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating

KUM KUTUSU SANDBOX

- Kapasite: 200 L / Capacity: 200L
- Malzeme: Çelik / Material: steel
- Yüzey işleme: Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating

HORTUM MAKARALARI İÇİN KONTROL KİTİ CONTROL KIT FOR HOSE REELS

Kontrol kiti, DN20 ila 65 kuplajları için bir anahtarlar, DN25 hortum makaraları için muayene bağlantısı manometreli (0-230 PSI), DN33 hortum makaraları için muayene bağlantısı manometreli (0-230 PSI) içermektedir.

Control kit contains a spanner wrench for couplings DN20 to 65, inspection fitting for hose reels DN25 with manometer 0-230 PSI, inspection fitting for hose reels DN33 with manometer 0-230 PSI

HORTUM MAKARALARI İÇİN KÖPÜK ADAPTE KİTİ-ORTA & DÜŞÜK GENLEŞME FOAM ADAPTATION KIT FOR HOSE REEL - MEDIUM & LOW EXPANSION

- Nominal basınç: PN16 / Nominal pressure: PN16
- Lans / Nozzle:
- Malzeme: Alüminyum alaşım ve paslanmaz çelik / Material: aluminium alloy and stainless steel
- Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- Açma-Kapama: Küresel vana ile / Shutoff: with ball valve
- İşletme: Manivela ya da operasyon kolu ile / Opening: by lever or operating handle
- Köpük genişliği: x70 ya da x10 / Foam expansion: x70 or x10
- Oranlayıcı / Eductor:
- Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
- Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- Emiş oranları: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 % / Suction percentage: 1,2,3,4,5 and 6%
- Çekvalf / Non-return valve
- Emiş hortumunu ile birlikte / Delivered with suction hose

HORTUM MAKARALARI İÇİN KILIF COVER FOR HOSE REELS

Kılıfımız sabit ve dönen hortum makaralarıyla uyumludur. Bu kaplamalı kanvas kapak montajı tozdan ve kirden korur. Hortum makarası boyutuna bağlı olarak 2 farklı ebatla mevcuttur.

Our cover is compatible with fixed and rotating hose reels. This coated canvas cover protects the installation from dust and dirt. It is available in 2 different sizes, depending on the hose reel size.

Malzeme: Polyester PVC kaplama / Material: polyester PVC coated

RAKORLAR* COUPLINGS*

*Ürünler gerektiğinde diğer tip kaplinlerle de değiştirilebilir.
*Products can be equipped with different types of couplings if needed.



01127_Flyer TU-EN_BINA ENDÜSTRİSİ_building industry

POK

FIREFIGHTING EQUIPMENT

BINA ENDÜSTRİSİ
BUILDING INDUSTRY



POK
FIREFIGHTING EQUIPMENT

POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



YouTube



TUTKU İLE ÜRETİM / WE CREATE WITH PASSION



HORTUM ÇIKRIKLARI HOSE REELS

Dönen-Sallanan-Hortum ve difüzörlü-DN33 Rotating - Swinging - With hose and diffuser - DN33

- ▶ Maksimum çalışma basıncı: 7 bar / Max. working pressure: 100 PSI
- ▶ Malzeme: Çelik ve alüminyum alaşım / Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Açma-kapama: El çarkı ile açma-kapama / Shutoff: with handwheel shutoff
- ▶ Opsiyonlar: Montaj desteği, dolap, kılıf
Options: mounting support, cabinet, cover



Dönen-Sallanan-Hortum ve difüzörlü-DN19, DN25 Rotating - Swinging - With hose and diffuser - DN19, DN25


- ▶ Maksimum çalışma basıncı: 12 bar / Max. working pressure: 170 PSI
- ▶ Malzeme: Çelik ve alüminyum alaşım / Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Açma-kapama: Küresel valf / Shutoff: with ball valve
- ▶ Opsiyonlar: Montaj desteği, dolap, kılıf
Options: mounting support, cabinet, cover



KÖPÜK GENLEŞMELİ HORTUM ÇIKRIĞI HOSE REEL WITH FOAM EXTENSION

Köpük hortum çıkırığı, orta ve düşük genleşme Foam hose reel, medium and low expansion

- ▶ Nominal basıncı: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Hortum Çıkırığı / Hose Reel:
 - ▶ Malzeme: Çelik ve alüminyum alaşım / Material: steel and aluminium alloy
 - ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
 - ▶ Açma-Kapama: El çarkı ile açma-kapama / Shutoff: with handwheel shutoff
 - ▶ Lans / Nozzle:
 - ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
 - ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
 - ▶ Açma-Kapama: Küresel vana ile / Shutoff: with ball valve
 - ▶ Açma: Manivela ile / Opening: by lever
 - ▶ Köpük genleşmesi: x70 ya da x10 / Foam expansion: x70 or x10
 - ▶ Taşıma koluyla nozul / Nozzle with carrying handle
- ▶ Melanjör / Eductor:
 - ▶ Malzeme: Alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
 - ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
 - ▶ Emiş oranları: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 % / Suction percentage: 1,2,3,4,5 and 6%
 - ▶ Çekvalf / Non-return valve
 - ▶ Emiş hortumu ile birlikte / Delivered with suction hose



ÇIKIŞLI ISLAK DİKME BORU OUTLET WET STANDPIPES

Çift çıkışlı ıslak dikme boru Double outlet wet standpipes


- ▶ Nominal basıncı: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Valf tipi: Klapeli / Valve type: clappered
- ▶ Malzeme: Bronz / Material: bronze
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Açma-Kapama: El çarkı ile / Shutoff: by handwheel

Tek çıkışlı ıslak dikme boru One outlet wet standpipes

- ▶ Nominal basıncı: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Valf tipi: Klapeli / Valve type: clappered
- ▶ Malzeme: Bronz / Material: bronze
- ▶ Yüzey işleme: Polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Açma-Kapama: El çarkı ile / Shutoff: by handwheel



- ▶ Kilit halkalı kapak ve zincir ya da paslanmaz çelik kablo / Caps with locking ring and chain or stainless steel wire
- ▶ Malzeme: Bronz / Material: bronze




DEBİMETRE FLOWMETER

- ▶ Yapı: Alüminyum alaşım ve kompozit
Construction: aluminium alloy and composite
- ▶ Yüzey işleme: Sert anodize / Surface treatment: hard anodization
- ▶ Nominal basıncı: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Akış ölçülmesi, basınç ve hacim / Measurement of flow, pressure and volume
- ▶ Su geçirmezlik: IP65 / Waterproofness: IP65
- ▶ Doğruluk: 3% / Accuracy: 3%
- ▶ Akış gösterimi: lt/dk ya da Galon/dk (fabrika ayarı)
Flow display: L/min or GPM (factory settings)
- ▶ Basıncı: bar ya da PSI (fabrika ayarı)
Pressure: bar or PSI (factory settings)
- ▶ Güç kaynağı: Şarj edilebilir Li-Ion batarya
Power supply: rechargeable battery Li-Ion
- ▶ Etkivlilik: 40 saate kadar / Self-efficiency: up to 40 hours



HORTUM MAKARALARI, SALLANAN DÖNEN, PASLANMAZ ÇELİK HOSE REELS, SWINGING ROTATING IN STAINLESS STEEL

- ▶ DN25 Maksimum çalışma basıncı: 12 bar
Max. working pressure: 170 PSI
- ▶ DN33 Maksimum çalışma basıncı: 7 bar
Max. working pressure: 100 PSI
- ▶ Hortum: DN25 veya DN33 / Hose: DN 25 or DN 33
- ▶ Hortum kapasitesi: 30 metre / Hose capacity: 30 meters
- ▶ Opsiyon: Sabit destek / Option: fixed support



HORTUM MAKARALARI, SALLANAN DÖNEN, PASLANMAZ ÇELİK HOSE REELS, SWINGING ROTATING IN STAINLESS STEEL

- ▶ Maksimum çalışma basıncı: 12 bar
Max. working pressure: 170 PSI
- ▶ Açma-Kapama: El çarkı ile açma-kapama
Shutoff: with handwheel shutoff
- ▶ Hortum: DN25 / Hose: DN 25
- ▶ Hortum kapasitesi: 30 metre / Hose capacity: 30 meters
- ▶ Opsiyon: Sabit destek / Option: fixed support



DESTEKLİ HORTUM MAKARASI HOSE REEL ON SUPPORT

Hortumlu makarası ve difüzörü ile DN25 veya DN33 Hose reel with hose and diffuser - DN25 or DN33

- ▶ DN25 Maksimum çalışma basıncı: 12 bar / Max. working pressure: 170 PSI
- ▶ DN33 Maksimum çalışma basıncı: 7 bar / Max. working pressure: 100 PSI
- ▶ Malzeme: Paslanmaz çelik / Material: stainless steel
- ▶ Difüzörler bronzdan, 3 Pozisyon; kapalı geniş açılı sprej ve ful jet
Diffuser in brass, 3 positions: closed, wide spray angle and straight jet

